

Weiche 1.0395.x0F

Diverter



Weiche 3-fach 1.0395.x.0F

In S-Bogen-Bauform (r = 800 mm) mit:
 überwachtem Positionsschalter und sicherem
 Einrasten des Durchfahrt-Rohres in exakte Position.
**Alle elektronischen Funktionen sind direkt an
 der Weiche überprüfbar.**

Stahlblechgehäuse, kunststoffbeschichtet
 weiß-grau etwa RAL 7035

Abmessung:

Do60 – Do132:

ca. 650 mm × 400 mm × 290 mm

Do160:

ca. 770 mm × 500 mm × 353 mm

Do315:

ca. 1200 mm × 900 mm × 700 mm

Absolut saug- und druckdicht

Installation in jeder Lage möglich

Servicefreundlich auch bei Deckeneinbau

Nach Totalzerlegung innerhalb von wenigen
 Minuten **exakt fluchtend** wieder zusammenzubauen.

Änderungen vorbehalten!

Diverter 3-Fold 1.0395.x.0F

In S-bend construction (r = 800 mm) with:
 controlled position-switch and safe snap of the
 through-driving tube into correct position.
**All electrical functions are checkable
 directly on the diverter.**

Sheet-steel case, plastic-covered
 white-grey appr. RAL 7035

Dimensions:

Do60 – Do132:

appr. 650 mm × 400 mm × 290 mm

Do160:

appr. 770 mm × 500 mm × 353 mm

Do315:

appr. 1200 mm × 900 mm × 700 mm

Absolutely suction and pressure tight

Installation in every position possible

Easy service also by ceiling-installation

After a total disassembly within a few
 minutes reassembleable **exactly aligned.**

We reserve the right of changes!